



HMYZ
ŘÍZENÍ
JEDNOTKA



LED ŽÁROVKA
UVNITŘ

I-PAST 50 LED diod

SYSTÉM PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ.

Díky svému decentnímu designu se i-trap 50 LED doporučuje pro použití v obchodech, restauracích a suchém průmyslovém prostředí.

Jednotku lze namontovat na zeď; samostatný montážní pásek umožňuje snadnou údržbu a servis.



ALCOCHEM
HYGIENE

Úspora energie a efektivní ovládání jdou ruku v ruce

i-trap 50 LED nástěnný montážní systém.

Díky svému decentnímu designu se i-trap 50 LED doporučuje pro použití v obchodech, restauracích a suchém průmyslovém prostředí.

Jednotku lze namontovat na stěnu; samostatná montážní lišta umožňuje snadnou údržbu a servis. i-trap 50 LED má průhlednou přední mřížku a pouzdro je vyrobeno z

z odolného ABS plastu a bíle práškově lakované oceli. Jakmile se hmyz dostane do jednotky, je účinně kontrolován pomocí centrálně umístěné lepicí desky.

Snadná údržba, stylový a efektivní; i-trap 50 LED nabízí vše.



LED lampy

LED technologie nabízí jasné výhody, pokud jde o účinnost (nižší spotřeba energie) a svou zastavěnou plochu (kompaktnost).



Lepené desky

Hmyz se zachytává na vrstvě lepidla, která ho v průběhu času konzervuje. Odchycený hmyz lze spočítat a druhy hmyzu lze analyzovat, což nabízí jasné výhody v přístupu integrované ochrany před hmyzem.

10 důvodů, proč začít používat i-trap 50 LED:

- Efektivní a osvědčený design
- Energeticky úsporná technologie UV-A LED nabízí více než 90 kW úspor na jednotku za rok.
- Životnost 3 roky (25 000 hodin) UV-A LED lamp • Šetrné k životnímu prostředí: nepoužívají se žádné omezené chemikálie v designu produktu.
- Splňuje požadavky RoHS / REACH / ISO a CB
- Rychlá a jednoduchá údržba jednotky.
- Optimalizovaná lepicí deska nabízí rychlé výsledky zachycení a rychlou analýzu
- 2 roky záruky
- Vysoce kvalitní pouzdro nabízí více než 5 let provozu
- Rychlá montáž a rychlý servis

Technické specifikace

Pokrytí oblasti	: 50 - 80 m ²
Zdroj světla	: 2x 15wattové UV-A LED lampy
Typ UV lamp	: UV LED lampy s certifikací RoHS
Elektrické napájení	: 100-240 V ~ 50-60 Hz
Specifikace úlovku	: Pomocí lepicí desky s dlouhou životností
Spotřeba energie	: 23 W
Hmotnost	: 4 kg
Stupeň ochrany	: IP 20 (odolné proti kapající vodě)
Záruka	: Návrat do základny po 2 letech
Mezinárodní stavební norma	: dle mezinárodní normy IEC-335-259 pro deratizátory
Životnost lampy	: 25 000 hodin (*)
Rozměry (D x H x V)	: 470 x 100 x 325 mm
schválení CE	: Ano
Montážní poloha	: Nástěnná montáž
Kabel	: Zahrnuto
Obal	: Včetně plnobarevné krabičky
Manuál	: Přiloženo k jednotce v angličtině
Servis	: Jednotku lze demontovat bez speciálního nářadí

(*) po 25 000 hodinách je třeba počítat se ztrátou účinnosti o 30 % a výbojky je nutné vyměnit

