



HMYZ
ŘÍZENÍ
JEDNOTKA



OMNIVEO

SYSTÉM PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ

Díky svému decentnímu designu se jednotka proti hmyzu Omniveo (se zářivkami nebo LED lampami) doporučuje pro použití v obchodech, restauracích a suchém průmyslovém prostředí.

Jednotku lze namontovat na zeď; středové montážní otvory s euro drážkou usnadňují údržbu a servis.



ALCOCHEM
HYGIENE



OMNIVEO 2 nebo 3 Smartcontrol



Úspora energie a efektivní inteligentní ovládání

jdou ruku v ruce

Systém pro montáž na zeď Omniveo.

Nová generace jednotek pro hubení hmyzu vhodných pro monitorování létajícího hmyzu v reálném čase. Díky diskretnímu designu se doporučují pro použití v obchodech, restauracích a suchém průmyslovém prostředí.

Inteligentní ovládání

Systém Omniveo Smart Control funguje na základě nových inovací. Prostřednictvím vysokorychlostní kamery. Kamera zaznamenává hmyz, který je nalákán do pasti.

na lepicí desku pomocí zdroje ultrafialového světla.

Data jsou okamžitě přeposlána uživateli.

To je možné díky celosvětové konektivitě přes síť LTE-M od KPN (s možností záložní sítě 2G) a platformě IoT s názvem Cockpit.

Monitorování hmyzu v reálném čase je

obrovským krokem vpřed. Snadná údržba, stylové a efektivní.

Lepené desky

Hmyz se chytá na vrstvě lepidla, která ho po dlouhou dobu konzervuje. hmyz lze spočítat a hmyz

druhy lze analyzovat, což nabízí jasné výhody přístupu integrované ochrany proti hmyzu.

LED lampy Astron (volitelné)

LED technologie nabízí jasné výhody, pokud jde o účinnost (nižší spotřeba energie) a svou zastavěnou plochu (kompaktnost).

Technické specifikace:

Elektrické napájení

Efektivní plocha

Krytí IP

Svítilna

Hmotnost

Rozměry

Lepicí deska

Základní jednotka

LED: 100–240 V ~ 50–60 Hz / Žárovka: 220–240 V ~ 50–60 Hz

2 lampy 50 - 100 m2, 3 lampy 80 - 150 m2

IP 20 nebo IP 65 (vhodné pro použití v suchých i vlhkých prostorech)

2x 15 W nebo 3x 15 W Astron UV-A lampy v zářivkovém nebo LED provedení

4 kg

495 × 135 × 370 mm

2.06.6700 - Technologie skenovatelné modré tabule, umístění tabule v různých velikostech

Schválení

Záruka

Zátěž

Bydlení

V souladu s normami CE / EMC / LVD / RoHS / REACH / ISO 9001

2 roky záruky na mechanické a elektrické vlastnosti

Elektronický předřadník Philips s životností 40 000 hodin

ABS pouzdro

Technické specifikace:

Monitorování

Systémová komunikace

Ukládání dat

Flexibilita

Zálohování

Inteligentní ovládání

V reálném čase, pomocí kamery na modulu.

Kamerový modul monitoruje více než 80 % přistávací plochy

V reálném čase, prostřednictvím 2G/LTE-M na modulu přes

Bluetooth připojení (čas, odchyt, parametry)

Chráněná oblast, přístup přes cloudový software

Modul kamery a komunikačního modulu lze namontovat i dodatečně

Záložní baterie dokáže ukládat data až déle než 1 rok

